

编号 207
(CONTACT No. 207)

新品转接器

LP01*, YB*, YB2系列



AT716



AT717




AT718




AT719

在单次操作中，连线的转接器可能与已经安装在面板上的开关连接在一起。



在单次操作中，安装在微面板上的转接器可能与已经安装在面板上的开关连接在一起。



使开关上零件编号标志与转接器上NKK标志对齐。推动开关，直至开关机械端完全插入转接器中。对2013年4月前生产的产品而言，这一点尤其重要，可用于防止逆向安装。

目标产品与变化



LP01
衬套安装



YB 圆形
衬套安装



YB 正方形
衬套安装



YB 长方形
衬套安装



YB2 圆形






YB2 正方形

NKK
SWITCHES

典型转接器尺寸

插座接线端子		线型 PC	
AT716 (单极)	AT717 (双极)	AT718 (单极)	AT719 (双极)

带转接器的典型开关尺寸 (见AT716)

LP01 衬套安装	YB 衬套安装	YB2 圆形	YB2 正方形
 面板厚度 .079" ~ .256" (2.0mm ~ 6.5mm)	 面板厚度 .020" ~ .197" (0.5mm ~ 5.0mm)	 面板厚度 .020" ~ .161" (0.5mm ~ 4.1mm)	 面板厚度 .020" ~ .126" (0.5mm ~ 3.2mm)

- 尺寸A: 插座接线端子.197" (5.0mm), 线型 PC .157" (4.0mm)

板材厚度

型号	有转接器	无转接器
LP01 衬套安装	.079" ~ .256" (2.0mm ~ 6.5mm)	.079" ~ .256" (2.0mm ~ 6.5mm)
YB 衬套安装	.020" ~ .197" (0.5mm ~ 5.0mm)	.020" ~ .197" (0.5mm ~ 5.0mm)
YB2 圆形	.020" ~ .161" (0.5mm ~ 4.1mm)	.020" ~ .197" (0.5mm ~ 5.0mm)
YB2 正方形	.020" ~ .126" (0.5mm ~ 3.2mm)	.020" ~ .197" (0.5mm ~ 5.0mm)

- 若签订编号为200的合同前使用开关，板材厚度请见下文。更多详细信息，请与日本开闭器工业株式会社联系。

装备螺母改变后板材厚度 (合同编号200)

型号	开关最大板材厚度	转接器安装后	
		最大板材厚度 (改变前)	最大板材厚度 (改变后)
YB 衬套安装	.197" (5.0mm)	.075" (1.9mm)	.197" (5.0mm)
YB2 正方形	.197" (5.0mm)	n/a	.126" (3.2mm)

可用性 2012年9月20日

日开香港有限公司
 总公司 · 香港
 香港新界葵涌货柜码头路
 77-81号大鸿辉中心一期7楼701-702室
 电话: +852 2366-6634
 传真: +852 2366-6803
 E-mail: info@nsh.com.hk

恩楷楷（上海）开关有限公司
上海市延安中路1440号
阿波罗大厦2楼B室
电话：+86 21 6249 6574
传真：+86 21 6248 3375